

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Roboty remontowe wiatrołapów klatek schodowych budynku przy ul. Batorego 29</b>				
<b>1.1</b>	<b>Klatka nr I.</b>				
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0713-02</b>				
1		2.25*0.9	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.03</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2011-04</b>				
1		2.25*0.9	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.03</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2008-01</b>				
1		0.8*2.25	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
4	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2008-06</b>				
1		1.8	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0811-07</b>				
1		0.9*2.25	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.03</b>
6	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 1134-01</b>				
1		2.03	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.03</b>
7	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 2805-04</b>				
1		2.25*0.9	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.03</b>
8	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 1134-02</b>				
1		(2.65+1.1)*2.25+1.52*0.3+0.15*1.5	m <sup>2</sup>	9.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.12</b>
9	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 2802-03</b>				
1		9.12	m <sup>2</sup>	9.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.12</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1510-03</b>				
1		2.25*0.9	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.03</b>
<b>1.2</b>	<b>Klatka nr II.</b>				
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	<b>0804-08</b>				
2		2.3+1.04	m	3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.34</b>
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0713-02</b>				
2		2.19*0.88	m <sup>2</sup>	1.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.93</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2011-04</b>				
2		2.19*0.88	m <sup>2</sup>	1.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.93</b>
14	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2008-01</b>				
2		0.92*1.86	m <sup>2</sup>	1.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.71</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 2008-06</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Krotność = 2 0.92*1.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.71</b>
16 d.1. 2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (2.45+1.04)*2.1+1.52*0.3+0.1*1.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.94</b>
17 d.1. 2	<b>NNRNKB 202 2802-03</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm  (2.45+1.04)*2.1+1.52*0.3+0.1*1.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.94</b>
18 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  2.19*0.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.93</b>
19 d.1. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  1.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.93</b>
20 d.1. 2	<b>NNRNKB 202 2805-04</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.93</b>
21 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  1.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.93</b>