

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty remontowe wiatrołapów klatek schodowych bud. przy ul. Batorego 19</b>					
<b>1.1 Klatka nr I.</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	<b>0804-08</b>				
1		2.35+1.03	m	3.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.38</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0713-02</b>				
1		2.16*0.95	m <sup>2</sup>	2.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.05</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2011-04</b>				
1		2.16*0.95	m <sup>2</sup>	2.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.05</b>
4	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wypełnienie wnęki	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2008-01</b>				
1		0.92*1.81	m <sup>2</sup>	1.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.67</b>
5	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2008-06</b>				
1		0.92*1.81	m <sup>2</sup>	1.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.67</b>
6	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 1134-02</b>				
1		(2.42+1.03)*2.16	m <sup>2</sup>	7.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.45</b>
7	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 2802-03</b>				
1		(2.42+1.03)*2.16	m <sup>2</sup>	7.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.45</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1510-03</b>				
1		2.16*0.95	m <sup>2</sup>	2.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.05</b>
<b>1.2 Klatka nr II.</b>					
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	<b>0804-08</b>				
2		2.02+1.03	m	3.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.05</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0713-02</b>				
2		2.08*0.95	m <sup>2</sup>	1.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.98</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2011-04</b>				
2		1.98	m <sup>2</sup>	1.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.98</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wypełnienie wnęki	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2008-01</b>				
2		0.92*1.81	m <sup>2</sup>	1.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.67</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2008-06</b>				
2		0.92*1.81	m <sup>2</sup>	1.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.67</b>
14	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 1134-02</b>				
2		(2.02+1.03)*2.13	m <sup>2</sup>	6.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	<b>NNRNKB 202 2802-03</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm  (2.02+1.03)*2.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.50	  
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>
16 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  1.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.98	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.98</b>
<b>1.3 Klatka nr III.</b>					
17 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01 0804-08</b>	Zerwanie cokołka cementowego  3.3	m  m	  3.30	  
				<b>RAZEM</b>	<b>3.30</b>
18 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach  2.22*0.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.11	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.11</b>
19 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 2011-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  2.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.11	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.11</b>
20 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 2008-01</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wypełnienie wnęki  0.93*1.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.69	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.69</b>
21 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 2008-06</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach  1.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.69	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.69</b>
22 d.1. 3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (2.3+1)*2.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.03	  
				<b>RAZEM</b>	<b>7.03</b>
23 d.1. 3	<b>NNRNKB 202 2802-03</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm  (2.3+1)*2.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.03	  
				<b>RAZEM</b>	<b>7.03</b>
24 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  2.22*0.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.11	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.11</b>
25 d.1. 3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  2.22*0.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.11	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.11</b>
26 d.1. 3	<b>NNRNKB 202 2805-04</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.22*0.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.11	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.11</b>
27 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  2.22*0.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.11	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.11</b>
<b>1.4 Schody zewnętrzne - kl. schodowa nr I, II, III.</b>					
28 d.1. 4	<b>KNR 3 0801-04</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  2.57*1.5+1*0.25*2+2.6*0.4+2.62*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.33	  
				<b>RAZEM</b>	<b>9.33</b>
29 d.1. 4	<b>KNR-W 4-01 0203-10</b>	Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.6*0.15*0.07	m <sup>3</sup>	0.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
30 d.1. 4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		9.33	m <sup>2</sup>	9.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.33</b>
31 d.1. 4	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		9.33	m <sup>2</sup>	9.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.33</b>
<b>1.5 Naprawa płyty balkonowej</b>					
32 d.1. 5	<b>KNR-W 4-01 0701-03</b>	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.26*1.65*0.65	m <sup>2</sup>	1.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.35</b>
33 d.1. 5	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		1.26*1.65	m <sup>2</sup>	2.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.08</b>
34 d.1. 5	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		1.26*1.65	m <sup>2</sup>	2.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.08</b>
35 d.1. 5	<b>KNR 0-17 2609-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1.26*1.65	m <sup>2</sup>	2.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.08</b>
36 d.1. 5	<b>KNR 0-17 0926-01</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		1.26*1.65	m <sup>2</sup>	2.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.08</b>
37 d.1. 5	<b>KNR 0-17 0926-03</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - należy dobrać kolor tynku do istniejącego na płytach balkonowych	m <sup>2</sup>		
		1.26*1.65	m <sup>2</sup>	2.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.08</b>