

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty remontowe wiatrołapów klatek schodowych budynku przy ul. Batorego 31					
1.1 Klatka nr I.					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	0804-08				
1		2.4+1.37	m	3.77	
				RAZEM	3.77
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
1		2.18*0.88	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
3	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-04				
1		2.18*0.88	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
4	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm. pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1.	2008-01				
1		1.83*0.9	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
5	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.1.	2008-06				
1		1.83*0.9	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		(2.4+1.3)*2.23+1.5*0.3	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
7	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.1.	202 2802-03				
1		(2.4+1.3)*2.23+1.5*0.3	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-03				
1		2.18*0.88	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
1.2 Klatka nr II.					
9	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	0804-08				
2		2.5+1.3	m	3.80	
				RAZEM	3.80
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
2		2.35*0.84	m ²	1.97	
				RAZEM	1.97
11	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-04				
2		2.35*0.84	m ²	1.97	
				RAZEM	1.97
12	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm. pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1.	2008-01				
2		0.89*1.82	m ²	1.62	
				RAZEM	1.62
13	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Krotność = 4	m ²		
d.1.	2008-06				
2		0.89*1.82	m ²	1.62	
				RAZEM	1.62
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		(2.5+1.3)*2.19+1.5*0.3	m ²	8.77	
				RAZEM	8.77

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.	m ²		
d.1.	202 2802-03	20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm			
2		8.77	m ²	8.77	
				RAZEM	8.77
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1.	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem			
2		2.35*0.84	m ²	1.97	
				RAZEM	1.97