

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty remontowe wiatrołapów klatek schodowych budynku przy ul. Batorego 23					
1.1 Klatka nr I.					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	0804-08				
1		2.09+1.08	m	3.17	
				RAZEM	3.17
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
1		2.1*0.9	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
3	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-04				
1		2.1*0.9	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
4	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wypełnienie wnęki	m ²		
d.1.	2008-01				
1		1.85*0.9	m ²	1.67	
				RAZEM	1.67
5	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.1.	2008-06				
1		1.85*0.9	m ²	1.67	
				RAZEM	1.67
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		(2.09+1.08)*2.08	m ²	6.59	
				RAZEM	6.59
7	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.1.	202 2802-03				
1		(2.09+1.08)*2.08	m ²	6.59	
				RAZEM	6.59
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-03				
1		2.1*0.9	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
1.2 Klatka nr II.					
9	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	0804-08				
2		2.13	m	2.13	
				RAZEM	2.13
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
2		2.1*0.9	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
11	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-04				
2		2.1*0.9	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
12	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wypełnienie wnęki	m ²		
d.1.	2008-01				
2		1.85*0.9	m ²	1.67	
				RAZEM	1.67
13	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.1.	2008-06				
2		1.85*0.9	m ²	1.67	
				RAZEM	1.67
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		(2.13+1.04)*2.11	m ²	6.69	
				RAZEM	6.69

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm (2.09+1.08)*2.08	m ² m ²	 6.59	
				RAZEM	6.59
16 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 2.1*0.9	m ² m ²	 1.89	
				RAZEM	1.89
1.3 Klatka nr III.					
17 d.1. 3	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 1.85	m m	 1.85	
				RAZEM	1.85
18 d.1. 3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 1.99*0.9	m ² m ²	 1.79	
				RAZEM	1.79
19 d.1. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.79	m ² m ²	 1.79	
				RAZEM	1.79
20 d.1. 3	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wypełnienie wnęki 1.85*0.9	m ² m ²	 1.67	
				RAZEM	1.67
21 d.1. 3	KNR-W 2-02 2008-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach 1.85*0.9	m ² m ²	 1.67	
				RAZEM	1.67
22 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.85+1)*2.15	m ² m ²	 6.13	
				RAZEM	6.13
23 d.1. 3	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 6.13	m ² m ²	 6.13	
				RAZEM	6.13
24 d.1. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 1.99*0.9	m ² m ²	 1.79	
				RAZEM	1.79
1.4 Schody zewnętrzne kl. schodowa nr I, II.					
25 d.1. 4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.6*0.9+0.55*0.3+0.6*0.6	m ² m ²	 2.87	
				RAZEM	2.87
26 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.6*0.9+0.55*0.3+0.6*0.6	m ² m ²	 2.87	
				RAZEM	2.87
27 d.1. 4	NNRNKB 202 2805-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.6*0.9+0.55*0.3+0.6*0.6	m ² m ²	 2.87	
				RAZEM	2.87